

FUGOTEC SLT

ADITIVO IMPERMEABILIZANTE PARA HORMIGÓN Y MORTERO DE CEMENTO

DESCRIPCIÓN:

FUGOTEC SLT está compuesto a base de ácidos grasos y sales inorgánicas. Una vez aplicado este mejorará eficientemente la densidad del hormigón y/o mortero, además beneficiará su impermeabilidad, no afecta al proceso normal de fraguado del cemento

APLICACIONES:

FUGOTEC SLT es utilizado en hormigón y/o morteros que necesiten reducir su permeabilidad, generalmente es utilizado en:

- Morteros de pega
- Estucos
- Aplicaciones en interior y exterior
- Sobrecimiento

Puede ser aplicado en todo tipo de clima. Si el hormigón o mortero es impuesto a presión de columnas de agua positivas o negativas, solicite información con Departamento de Control de Calidad.

INFORMACIÓN TÉCNICA Y BENEFICIOS:

- No afecta el fraguado normal de un hormigón o mortero.
- No afecta la adherencia.
- Proporciona una composición más impermeable. Resistencias normales a las de un hormigón y mortero.

Características Técnicas	
Apariencia	Líquido turbio
Color	Amarillo
Densidad kg/L	1,03 - 1,07

INSTRUCCIONES DE USO

FUGOTEC SLT, se emplea diluido en el agua amasado.

En morteros de albañilería y estucos, se utiliza diluido en agua de amasado en la relación de un litro de FUGOTEC SLT por 10 a 15 litros de agua.

Para una dosificación diferente, considere la asistencia del departamento de control de calidad.

DOSIFICACIÓN/RENDIMIENTO:

Para hormigones con dosis menor a 300 kg/m³ de cemento, es recomendado 850 ml (0,85 litros) por saco de cemento.

Para hormigones con dosis mayor a los 300 kg/m³ se recomiendan 650 ml (0,65 litros) por saco de cemento.

PRESENTACIÓN:

FUGOTEC SLT se encuentra en:

- Tambor de 200 kg.
- Balde de 24 kg

VIDA ÚTIL/ALMACENAMIENTO:

- Se recomienda almacenar en envases originales, herméticamente cerrados y en un lugar fresco, a una temperatura entre los 15°C y 30°C, protegiéndolo de la exposición directa con el sol.
- En las condiciones ya mencionadas y manteniendo en envases originales y cerrados su vida útil es de 18 meses.

FUGOTEC SLT
ADITIVO IMPERMEABILIZANTE

FT.ADT.SLT.001

VERSIÓN :02
FECHA: 09.18

FUGOTEC SLT

ADITIVO IMPERMEABILIZANTE PARA HORMIGÓN Y MORTERO DE CEMENTO

RECOMENDACIONES ESPECIALES:

- La operación de FUGOTEC SLT requiere de dosificación, herramientas e instrucciones de preparación de hormigones y morteros adecuados y un curado posterior óptimo.
- El producto debe ser agitado (mezclado) antes de ser utilizado.
- Se recomienda manipular con implementos de protección personal, guantes, lentes de seguridad etc. En caso de contacto accidental en piel y ojos, lavar inmediatamente con abundante agua y si las molestias persisten, consultar un especialista.
- No ingerir.
- Para mayor asesoría del producto, ya sea su manipulación, condiciones de riesgo etc. consultar la hoja de seguridad del producto.

FUGOTEC SLT
ADITIVO IMPERMEABILIZANTE

FT.ADT.SLT.001

VERSIÓN :02
FECHA: 09.18

ADVERTENCIA

Los antecedentes técnicos entregados, están basados en ensayos que consideramos seguros de acuerdo a nuestra experiencia. Sin embargo, no pudiendo controlar el tiempo y las condiciones de almacenamiento, así como la aplicación de los productos, no nos hacemos responsables por daños, perjuicios o pérdidas ocasionadas por el uso incorrecto de éstos. Aconsejamos al usuario ante cualquier duda o dificultad, llamar a nuestro Departamento Técnico quién les dará solución a sus problemas y lo aconsejará sobre el uso particular de cada producto. La hoja de seguridad de cada producto, según la Nch2245:2015, puede ser solicitada a nuestro Departamento Técnico o consúltela en internet a través del sitio www.altecspa.cl.