

SELLADOR Y PROTECTOR PARA PISO Y HORMIGÓN

DESCRIPCIÓN:

PROTEC S esta formulado a base de polímero estireno-acrílico diluido en solventes orgánicos.

El producto es aplicado en superficies de hormigón, formando una película protectora la cual entrega mejor resistencia a abrasión mecánica y desgaste efectuado por el clima.

APLICACIONES:

Las principales aplicaciones de PROTEC S son en baldosas, ladrillo, piedra, como protección de pinturas de demarcación de tráfico y baldosín cerámico (sin esmaltar). Se puede encontrar en color blanco, gris, rojo, amarillo y azul.

INFORMACIÓN TÉCNICA Y

| VARIABLE | ESPECIFICACIÓN |
|---|------------------|
| Apariencia | Líquido incoloro |
| Tiempo de secado a 22,8°C y 50% de HR | < 1 hora |
| Exposición al tránsito | 4 a 6 horas |
| Exposición al tránsito vehicular | 6 a 10 horas |
| Contenido de VOC | < 700 g/L |
| Adhesión al hormigón | Excelente |
| Resistencia a álcalis, con una exposición de 48 horas | Excelente |
| Resistencia al amarillamiento de la exposición UV | Excelente |
| Resistencia a disolventes | Mínimo |
| Contenido de sólidos | > 25% |
| Permeabilidad al vapor y humedad | 0,001 |
| Gravedad específica | 0,93 ± 0,02 |
| Temperatura mínima para trabajar | 10°C |

INSTRUCCIONES DE USO

- Para su aplicación, la superficie debe estar totalmente seca y completamente limpia de cualquier residuo o contaminantes como polvo, pintura etc. Dependiendo de los poros del concreto el producto PROTEC S se aplicará por sobreposición de capas, las cuales deberán esperar al transcurrir 24 horas para su siguiente capa, realizar este paso hasta obtener el efecto deseado.
- El producto no debe ser aplicado en temperaturas inferiores a 5°C.

DOSIFICACIÓN/RENDIMIENTO:

- Rendimiento: 8 a 15 m²/L por mano, dependiendo de las características del sustrato.

PRESENTACIÓN:

- POLTEC S se puede encontrar en balde de 20 kg y tambor de 200 kg

VIDA ÚTIL/ALMACENAMIENTO:

Consérvese en sus envases originales, herméticamente cerrados, en un lugar fresco, bajo techo. En estas condiciones de almacenamiento, su vida útil es de dieciocho (18) meses.

SELLADOR Y PROTECTOR PARA PISO Y HORMIGÓN

RECOMENDACIONES ESPECIALES:

- No aplicar PROTEC S en exceso por cuanto la superficie puede tornarse resbaladiza, procurar obtener los rendimientos indicados.
- Recomendamos previamente realizar pruebas en terreno para determinar efecto deseado y rendimientos
- Producto inflamable. Aplicar en lugares ventilados y alejados de llamas y otras fuentes de ignición.
- Los envases que contienen PROTEC S deben mantenerse herméticamente cerrados y almacenados bajo techo.
- Evitar su exposición a temperaturas inferiores a 5° C.
- Se recomienda manipular con implementos de protección personal, guantes, lentes de seguridad etc. En caso de contacto accidental en piel y ojos, lavar inmediatamente con abundante agua y si las molestias persisten, consultar un especialista.
- No ingerir.
- Para mayor asesoría del producto, ya sea su manipulación, condiciones de riesgo etc. consultar la hoja de seguridad del producto.

PROTEC S
SELLADOR Y PROTECTOR PARA PISO

FT.PIS.ACR.003

VERSIÓN: 02
FECHA: 09/18

ADVERTENCIA

Los antecedentes técnicos entregados, están basados en ensayos que consideramos seguros de acuerdo a nuestra experiencia. Sin embargo, no pudiendo controlar el tiempo y las condiciones de almacenamiento, así como la aplicación de los productos, no nos hacemos responsables por daños, perjuicios o pérdidas ocasionadas por el uso incorrecto de éstos. Aconsejamos al usuario ante cualquier duda o dificultad, llamar a nuestro Departamento Técnico quién les dará solución a sus problemas y lo aconsejará sobre el uso particular de cada producto. La hoja de seguridad de cada producto, según la Nch2245:2015, puede ser solicitada a nuestro Departamento Técnico o consúltela en internet a través del sitio www.altecspa.cl.